

SÄKERHETSDATABLAD

InfraRoad Bitugrund

I. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

I.1 Produktbeteckning: InfraRoad Bitugrund

I.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Bitumenprimer för ökad vidhäftning vid exempelvis potthålslagning

I.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

InfraCare Sweden AB
Övre Kvarngatan 30
503 36 Borås

Kontaktperson: Erik Sandberg
Erik@infracare.se

I.4 Telefonnummer för nödsituationer: 112, begär Giftinformationscentralen
08-33 12 31 (ej akut)

Vid frågor om produkten, ring:
Erik Sandberg, +46 (0)708 – 23 10 50

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

Faroklass och kategori	Faroangivelse
Brandfarliga aerosoler (<i>Aerosol 1 Flam</i>)	H222: Extremt brandfarlig aerosol H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
Fara vid aspiration (<i>Asp. Tox. 1</i>)	H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Specifik organototoxicitet – enstaka exponering (<i>STOT SE 3</i>)	H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Fara för vattenmiljö (<i>Aquatic Chronic 3</i>)	H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 2/13

Version: 003

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



Signalord: Fara

Innehåller: Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater

Faroangivelser: H222: Extremt brandfarlig aerosol
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Kompletterande faroinformation: EHU066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P410+412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till lämplig återvinningscentral.

2.3 Andra faror

Vid otillräcklig ventilation kan explosiva/mycket brandfarliga blandningar med luft bildas.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 3/13

Version: 003

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga ämnen enligt (EG) nr 1272/2008

Ämnes identifiering	Ämne Klassificering	Halt (vol-%)
CAS-Nr.: 8052-42-4 EG-Nr.: 232-490-9	Bitumen	23 - <40
CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8 REACH-Nr.: 01-2119472128-37-XXXX	Dimetyleter Flam. Gas 1A, Press. Gas (Liq.) H220 - H280	17-<30
EG-Nr: 927-241-2 REACH-Nr: 01-2119471843-32	Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater STOT SE 3, Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3 H336 - H226 - H304 - H412 - EUH066	14 - <25
CAS-Nr.: 64742-95-6 EG-Nr.: 918-668-5 REACH-Nr.: 01-2119455851-35	Kolväten, C9, Aromatiska Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1, Flam. Liq. 3, STOT SE 3 H411 - H304 - H226 - H33/336 - EUH066	5 - <10

*För H- och EUH-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna kommentarer: Ta den berörda personen från exponeringszonen. Håll den drabbade personen varm och i vila. Om personen är medvetslös placera i stabilt sidoläge. Vid obehag eller illamående kontakta läkare.

Vid inandning: Förflytta personen till frisk luft. Om andningen har upphört, ge konstgjord andning samt kontakta läkare omedelbart. Håll den drabbade personen varm och i vila. Om andningsproblem eller annat obehag uppstår kontakta omgående läkare.

Vid hudkontakt: Avlägsna omedelbart kontaminerade kläder och skor. Tvätta omgående med rikligt med tvål och vatten. Om hudiritationer uppstår konsultera läkare.

Vid ögonkontakt: Tag av kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med rikliga mängder tempererat 20°C - 30°C vatten under lågt tryck under en längre tid. Kontakta/uppsök sjukhus eller läkare vid obehag/irritation.

Vid förtäring: Vid kräkning, observera risken för aspiration. Skölj munnen grundligt med vatten. Kontakta omedelbart läkare. Ge aldrig en medvetslös eller krampande person någonting att äta eller dricka.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Långvarig eller upprepad kontakt med hud eller slemhinnor resulterar i irritationssymptom såsom rodnad, blåsbildning, dermatit etc. Observera risken för aspiration vid kräkningar.

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel: Vatten i samlad stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brandfarliga ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd komplett skyddsutrustning inklusive sluten andningsapparat.

Övrig information:

Använd vattenspray för att skydda personer och kyla behållare i farozonen. Använd vattenspray för att slå ner ångor/dimma. Samla upp kontaminerat släckvatten. Låt inte släckvattnet rinna i ut i mark/avlopp/vatten/vattendrag.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor – risk för explosion. Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd lämplig skyddsutrustning. För bort personer som riskerar exponering i säkerhet. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Andas inte in gas, ånga eller dimma.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt inte produkten komma ut i mark/avlopp/vatten/vattendrag.
Meddela Räddningsverket vid större utsläpp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Täck spillet med absorberande material såsom sand, sågspån, kiselgur eller universalbindemedel. Samla upp avfallet i lämplig förslutningsbar behållare. Sörj för god ventilation.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för avfallshantering. Se avsnitt 7 för hantering och avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder: Varning! Behållaren är under tryck. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Sörj för god ventilation, punktutsug är ofta nödvändigt. Ät eller drick inte under hanteringen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Brandskyddsåtgärder: Spraya inte mot lågor eller glödande föremål. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Uppvärmning leder till ökat tryck och risk för sprängning. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Skydda mot elektrostatisk uppladdning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på förrådsrum och behållare: Förvara behållaren tätt tillsluten och förvara på en sval, välventilerad plats. Förvaras åtskilt från heta ytor, gnistor, öppna flammor och andra antändningskällor. Rök inte.

Förvaringsanvisningar: Förvaras inte tillsammans med oxiderande ämnen, pyrofora material eller självupphettande material.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen uppgift.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2018:1.

CAS-nr:	Ämne:	Nivågränsvärde (NGV):		Korttidsvärde (KGV):	
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
-	Dekaner och andra högre alifatiska kolväten ^V	-	350	-	500
-	Lacknafta, 2-25% aromater ^{H,V}	30	175	60	350
-	Lacknafta, <2% aromater ^{H,V}	50	300	100	600

^V Vägledande korttidsgränsvärde. Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas

^H Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga.

Härledda nolleffektnivåer (DNEL)

Dimetyleter (CAS 115-10-6):

Typ: Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 1894 mg/m³

Typ: Konsument, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 471 mg/m³

Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater (EG 927-241-2):

Typ: Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 871 mg/m³

Typ: Konsument, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 185 mg/m³

Typ: Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Dermal
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 77 mg/kg/dag

Typ: Konsument, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Dermal
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 46 mg/kg/dag

Typ: Konsument, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg: Oral
Härledd nolleffektnivå (DNEL): 46 mg/kg/dag

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 7/13

Version: 003

Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC)

Dimetyleter (CAS 115-10-6):

Vatten:	0,155 mg/l
Havsvatten:	0,016 mg/l
Sediment:	0,681 mg/l
Marina sediment:	0,069 mg/l
Jord:	0,045 mg/l
Vatten (intermittent)	1,549 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Ventilation: Undvik inandning av gas/areosol/dimma. Sörj för god ventilation, använd andningsskydd eller punktutsug om allmänventilationen är otillräcklig.

Särskild utrustning på arbetsplatsen: Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation, eller osäkerhet om fullgod ventilation, skall friskluftsmask eller andningsskydd användas. Lämpligt andningsskydd (EN 14387) är kombinationsfilter A-P2.

Handskydd: Godkända handskar enligt EN ISO 374. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. Sannolikt lämpligt handskmaterial: nitrilgummi eller viton med tjocklek >0.4 mm och en genombrottstid på över 480 minuter. Kontakta handsktillverkarens representanter för råd om val av lämpliga skyddshandskar om osäkerhet råder.

Skyddsglasögon: Tättslutande skyddsglasögon med sidoskydd eller ansiktsskydd i enlighet med gällande föreskrifter (EN 166). Rådgör med leverantör av säkerhetsutrustning om osäkerhet råder.

Skyddskläder: Bär antistatiska skor och arbetskläder.

Hygieniska åtgärder: Ät, drick eller rök inte vid hanteringen. Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering. Tvätta förorenade kläder innan återanvändning.

8.3. Ytterligare information

Ingen ytterligare information.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 8/13

Version: 003

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna kännetecken:

Form: Aerosol
Färg: Svart
Lukt: Lösningsmedel, aromatiskt

Fysikalisk/kemiska egenskaper som är relevanta för hälsa, säkerhet och miljö:

PH-värde	ej tillämplig
Smältpunkt (EN 1427)	ej tillämplig
Frys punkt	ej bestämd
Initial kokpunkt och kokpunktintervall	< -20°C
Sönderdelningstemperatur (°C)	ej bestämd
Flampunkt (EN 22592/EN 22719)	< -20°C
Avdunstningshastighet	ej bestämd
Tändtemperatur	>200°C
Övre/undre explosionsgränser	0,6-26,2 vol-%
Ångtryck	ej bestämd
Relativ ångdensitet vid 20°C (luft=1)	ej bestämd
Densitet vid 20°C	ca. 0,8 g/cm ³
Skrymdensitet	ej bestämd
Vattenlöslighet (g/l)	olöslig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log K _{ow})	ej bestämd
Viskositet, dynamisk	ej bestämd
Viskositet, kinematisk	ej bestämd
VOC innehåll	63,6 vikt-%

9.2 Annan information

Ingen information.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Tryckbehållare: Kan explodera vid uppvärmning.
Extremt brandfarlig aerosol.

10.2 Kemisk stabilitet:

Produkten är kemiskt stabil vid normala omgivningstemperaturer och under rekommenderade förvarings- och hanteringsförhållanden.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 9/13

Version: 003

- 10.3 Risken för farliga reaktioner:** Under avsedda användnings- och hanteringsförhållanden finns inga kända farliga reaktioner som kan inträffa.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas:** Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
- 10.5 Oförenliga material:** Oxidationsmedel. Pyrofora eller självuppvärmade ämnen.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Sönderdelas inte när produkten används som avsett. Giftiga gaser/ångor kan bildas vid förbränning eller upphettning.

II. TOXIKOLOGISK INFORMATION

II.1 Information om de toxikologiska effekterna

Allmän information om produkten:

Hudeffekter: Lätt irriterande men inte relevant för klassificering.
Upprepad exponering kan orsaka torr hud eller sprickor.

Inandning: Kan vara dödligt vid aspiration.

Akut toxicitet:

Bitumen, CAS-Nr 8052-42-4:

LD₅₀ Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt
LD₅₀ Dermal kanin: >2000 mg/kg kroppsvikt

Dimetyleter, CAS 115-10-6:

LC₅₀ akut inhalationstoxicitet (gas), råtta 4h: 164000 ppm

Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater, EG-Nr. 927-241-2:

LD₅₀ Oralt råtta: >15000 mg/kg kroppsvikt
LD₅₀ Dermal kanin: >5000 mg/kg kroppsvikt

Kolväten, C9, Aromatiska, CAS 64742-95-6:

LD₅₀ Oralt råtta: >3492 mg/kg kroppsvikt
LD₅₀ Dermal kanin: >3160 mg/kg kroppsvikt (OECD 402)

Sensibiliserande effekt:

Ej sensibiliserande.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 10/13

Version: 003

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering):

Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Specifik organtoxicitet efter upprepade exponering:

Ingen information.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:

Det finns inga data som indikerar cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Skadlig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.

Bitumen, CAS 8052-42-4:

ErC₅₀: >1000 mg/l 3 dagar. Alg (*Pseudokirchneriella subcapitata*)

EC₅₀: >1000 mg/l 2 dagar. Zooplankton (*Daphnia magna*)

Dimetyleter, CAS 115-10-6:

LC₅₀: >4100 mg/l, 4 dagar, Fisk (*Poecilia reticulata*)

ErC₅₀: 155 mg/l 4 dagar. Alg (alger/vattenväxt, grönalger)

EC₅₀: >4400 mg/l 2 dagar. Zooplankton (*Daphnia magna*)

Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater, EG-Nr. 927-241-2:

LC₅₀: 49,9 mg/l, 4 dagar, Fisk

ErC₅₀: 19,4 mg/l 4 dagar. Alg

EC₅₀: 69,4 mg/l 2 dagar. Zooplankton (*Daphnia*)

ErC₅₀: 7,9 mg/l 3 dagar. Alg (*Pseudokirchneriella subcapitata*)

Kolväten, C9, Aromatiska, CAS 64742-95-6:

ErC₅₀: 3,8 mg/l 3 dagar. Alg (*Pseudokirchneriella subcapitata*) OECD 201

EC₅₀: 3,2 mg/l 2 dagar. Zooplankton (*Daphnia magna*) OECD 202

EC₅₀: 21,15 mg/l 2 dagar. Mikroorganismer (Q)SAR

LC₅₀: 9,2 mg/l, 4 dagar, Fisk (Regnbågsforell) OECD 203

NOEC: 0,07 mg/l 3 dagar. Alg (*Pseudokirchneriella subcapitata*) OECD 201

NOEC: >99 mg/l 3 dagar. Bakterier (Aktiverat slamm) OECD 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater samt Kolväten, C9, Aromatiska är snabbt biologiskt nedbrytbar enligt REACH registrerings data.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 11/13

Version: 003

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ämne	Log K _{ow}	Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Kolväten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, <2% aromater, EG-Nr. 927-241-2	2	144,3
Dimetyleter, CAS 115-10-6	0,07	

12.4 Rörligheten i jord

Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga data tillgängliga.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga data tillgängliga.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillgängliga.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allmänt: Enligt SFS 2020:614 är avfallet farligt avfall. Avyttring, transport, lagring och hantering skall ske i enlighet med Avfallsförordningen SFS 2020:614. Avfall från produkten får inte tillåtas förorena mark, vatten eller miljö.

Ingen EWC-kod kan fastställas för denna produkt eftersom användarens hantering av produkten kan medföra en annan klassificering. En för omständigheterna korrekt EWC-kod bör sättas i samråd med lokalt ansvarig myndighet/förvaltning. De koder som ges nedan är endast förslag på koder som kan användas.

Förslag på EWC-kod för produkt:

16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen.

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

Övrig information:

Ren och fullständigt tömd förpackning (pystömd) kan lämnas för återvinning. Kontaminerade förpackningar skall behandlas som farligt avfall i enlighet med Avfallsförordningen.

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 12/13

Version: 003

14. TRANSPORTINFORMATION

Klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/ADN.

14.1 UN-nummer:

ADR/RID/ADN UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning:

ADR/RID/ADN AEROSOLER

14.3 Faroklass för transport:

ADR/RID/ADN

Varningsskylt: 2.1



14.4 Förpackningsgrupp: Information ej tillgänglig.

14.5 Miljöfaror:

-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

ADR/RID: Speciella föreskrifter: 190 327 344 625
Begränsad mängd: 1 liter
Reducerad mängd: E0
Klassificeringskod: 5F
Tunnelrestriktionskod: D

ADN: Speciella föreskrifter: 190 327 344 625
Begränsad mängd: 1 liter
Reducerad mängd: E0
Klassificeringskod: 5F

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU nr 453/2010

EG nr 1907/2006 (REACH)

EG nr 1272/2008 (CLP)

KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

SFS 2020:614 Avfallsförordning

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

Produkt: InfraRoad Bitugrund

Utgivningsdag: 2019-11-12

Omarbetad: 2022-12-28

Sida 13/13

Version: 003

Nationella tyska föreskrifter:

Wassergefährdungsklasse, WGK (faroklass för vatten): 2 (vattenförorenande)

Övriga föreskrifter:

Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av VOC från färger och lacker: VOC-värde: <840 g/l

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej utförd för ingående ämnen.

16. ANNAN INFORMATION

Förklaringar till faroangivelser som angetts i avsnitt 2:

- | | |
|------|---|
| H220 | Extremt brandfarlig gas. |
| H226 | Brandfarlig vätska och ånga |
| H280 | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. |
| H304 | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad |
| H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer |

Historik:

2019-11-12: Säkerhetsdatabladet framtaget från tysk förlaga daterad 2018-09-25.

2020-12-09: Bladet uppdaterat efter tysk förlaga daterad 2021-01-22 (ver. 5.5). Uppdateringar i innehåll (avsnitt 3), toxikologisk information (avsnitt 11) samt ekologisk information (avsnitt 12). Mindre förändringar i övre avsnitt.

2022-12-28: SDB uppdaterat efter tysk förlaga daterad 2022-04-25, version 6. Uppdaterad receptur (drivgas) påverkar innehållsdeklaration (avsnitt 3) samt skyddsfraser (avsnitt 2). Medför även ändringar i avsnitt 8, 11 samt 12.