SÄKERHETSDATABLAD
InfraRoad Mortar 10 – Komponent B

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning: InfraRoad Mortar 10 – Komponent B

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Härdar-komponent i snabbhärdande epoxibetong för lagning av mindre skador på betong, broar, kantsten och betongvägar.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

InfraCare Sweden AB
Övre Kvarngatan 30
503 36 Borås
Kontaktperson: Erik Sandberg
Erik@infracare.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 112, begär Giftinformationscentralen
08-33 12 31 (ej akut)

Vid frågor om produkten, ring:
Erik Sandberg, +46 (0)708 – 23 10 50

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) nr. 1272/2008.

Faroklass och kategori	Faroangivelse
Akut toxicitet (*Acute Tox. 4*)	H302: Skadligt vid förtäring.
Frätande eller irriterande på huden (*Skin Corr. 1A*)	H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation (*Eye Dam. 1*)	H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
Luftvägs- eller hudsensibilisering (*Skin Sens. 1*)	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Reproduktionstoxicitet (*Repr. 2*)	H361d: Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram:

Signalord: Fara

Faroangivelser:	H302:	Skadligt vid förtäring.
	H314:	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
	H317:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
	H361d:	Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelser:	P261:	Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
	P273:	Undvik utsläpp till miljön.
	P280:	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
	P304+340:	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
	P305+351+338:	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	P310:	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Innehåller: 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamin, CAS-nr: 2855-13-2; Benzylalkohol, CAS-nr: 100-51-6; Benzyl(dimetyl)amin, CAS-nr: 103-149-3

2.3 Andra faror

Inga kända.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga ämnen enligt (EG) nr 1272/2008

Ämnes identifiering	Ämne Klassificering*	Halt (%)
CAS-nr. 2855-13-2 *EG-nr.* 220-666-8 *Reg.-nr.* 01-2119514687 -32-XXXX	**3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamin** Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A H302 - H314 - H318 - H317 Särskilda koncentrationsgränser: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % Uppskattad toxicitet: ATE, oral 1030 mg/kg	25-<50

CAS-nr. 100-51-6 *EG-Nr.* 202-859-9 *Reg.-nr.* 01-2119492630 -38-XXXX	**Benzylalkohol** Acute Tox. 4 H302/332 Uppskattad toxicitet: ATE, oral 1.620 mg/kg cATpE, inhalativ, damm/dimma 1,5 mg/l cATpE, inhalativ, ånga 11 mg/l	25-<50
CAS-nr. 69-72-7 *EG-Nr.* 200-712-3 *Reg.-nr.* 01-2119486984 -17-XXXX	**Salicylsyra** Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Repr. 2 H318 - H302 - H361d Uppskattad toxicitet: ATE, oral 891 mg/kg	3-<10
CAS-nr. 1477-55-0 *EG-Nr.* 216-032-5 *Reg.-nr.* 01-2119480150 -50-XXXX	**m-Phenylenebis(methylamine)** Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 3, Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B H302 - H412 - H314 - H332 - H318 - H317 Uppskattad toxicitet: ATE, oral 980 mg/kg cATpE, inhalativ, damm/dimma 1,34 mg/l cATpE, inhalativ, ånga 11 mg/l	1-<3

*För H- och EUH-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna kommentarer: Ta omedelbart av förorenade kläder och kassera dem på ett säkert sätt. Rengör kroppen noggrant (dusch eller bad). Visa alltid säkerhetsdatabladet för läkare. Följ personliga skyddsåtgärder vid första hjälpen.

Vid inandning: Flytta exponerade personer till frisk luft bortom riskzonen och håll varma och i vila. Kontakta omedelbart sjukvården.

Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och vatten. Kontakta omedelbart läkare.

Vid ögonkontakt: Tag ur kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med ögonen. Skölj med rikliga mängder tempererat 20°C - 30°C vatten under lågt tryck i 15 minuter. Kontakta/uppsök omedelbart sjukhus eller ögonläkare.

Vid förtäring: Kontakta omedelbart läkare och visa upp säkerhetsdatabladet. Skölj munnen noggrant med vatten. Ge mycket vatten att dricka i små klunkar (utspädningseffekt). Framkalla inte kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga kända relevanta symptom eller risker.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt. Vid förtäring följt av kräkningar kan aspiration uppstå, vilket kan leda till kemisk lunginflammation eller kvävning.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: Pulver
Olämpliga släckmedel: Vatten i samlad stråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Inandning av farliga sönderdelningsprodukter kan orsaka allvarliga hälsoskador. Vid höga temperaturer kan många typer av farliga sönderdelningsprodukter bildas, såsom koldioxid, kolmonoxid, aminer, kväveoxider uppstå.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Andas inte in rökgaser. Använd komplett skyddsutrustning inklusive sluten andningsapparat.
Samla upp kontaminerat släckvatten. Brandrester och förorenat släckvatten måste kasseras i enlighet med lokala myndigheters föreskrifter. Låt inte släckvattnet rinna i ut i mark/avlopp/vatten/vattendrag.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Säkerställ att ventilationen är tillräcklig. Använd andningsskydd vid exponering för gas, ånga, spray eller dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra spridning av flytande produkt (t.ex. genom uppdämning eller oljebarriärer). Låt inte komma ut i mark/avlopp/vatten/vattendrag.
Meddela Räddningsverket vid utsläpp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Täck spillet med absorberande material såsom sand, kiselgur, syrabindmedel eller universalbindemedel.
Samla upp avfallet i lämplig förslutningsbar behållare. Sörj för god ventilation.
Rengör kontaminerade ytor noggrant med vatten och tvättmedel i enlighet med miljöbestämmelserna.
Behåll och kassera förorenat tvättvatten. Avfall från produkten är farligt avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 för avfallshantering. Se avsnitt 7 för hantering och avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Följ arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2018:1. Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Öppna och hantera behållaren med försiktighet. Undvik aerosolbildning. Utför endast fyllningsprocesser på stationer med befintligt utsug. Säkerställ lämpligt utsug på utrustningen. Om det yrkesmässiga gränsvärdet överskrids måste lämpligt andningsskydd användas. Förvara behållaren väl tillsluten. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras upprätt i tätt tillsluten orginalbehållare på en sval (ej över 20°C), torr, välventilerad plats. Förvaras ej tillsammans med livsmedel. Se till att golvet vid förvaring är tätt mot läckage.

7.3 Specifik slutanvändning
Ingen uppgift.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2018:1.

CAS-nr:	Ämne:	Nivågränsvärde (NGV):		Korttidsvärde (KGV):	
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
-	Damm, härdplast – inhalerbar fraktion		3		

Härledda nolleffektnivåer (DNEL)

Benzylalkohol (CAS 100-51-6):

Typ:	Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg	Dermal
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	8 mg/kg

Typ:	Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	22 mg/m³

Typ:	Arbetstagare, akut, systematisk effekt
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	110 mg/m³

Typ:	Arbetstagare, akut, systematisk effekt
Exponeringsväg	Dermal
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	40 mg/kg

m-Phenylenebis(methylamine) (CAS1477-55-0)

Typ:	Arbetstagare
Exponeringsväg	Dermal
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	0,33 mg/kg

Typ:	Arbetstagare
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	1,2 mg/m³

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamin (CAS 2855-13-2):

Typ:	Arbetstagare
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	0,073 mg/m³

Typ:	Arbetstagare, akut, systematisk effekt
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	20,1 mg/m³

Salicylsyra (CAS 69-72-7)

Typ:	Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg	Dermal
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	2 mg/kg/d

Typ:	Arbetstagare, lång sikt, systematisk effekt
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	5 mg/m³

Typ:	Arbetstagare, akut, lokal effekt
Exponeringsväg	Inandning
Härledd nolleffektnivå (DNEL)	5 mg/m³

Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC)

Benzylalkohol (CAS 100-51-6):

Vatten:	1 mg/l
Havsvatten:	0,1 mg/l
Vatten (intermittent)	2,31 mg/l
Reningsverk (STP)	39 mg/l
Sediment:	5,27 mg/l
Marina sediment:	0,527 mg/l
Jord:	0,456 mg/l

m-Phenylenebis(methylamine) (CAS1477-55-0)

Vatten:	0,094 mg/l
Havsvatten:	0,0094 mg/l

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamin (CAS 2855-13-2):

Vatten:	0,06 mg/l

Havsvatten:	0,006 mg/l
Vatten (intermittent)	0,23 mg/l
Reningsverk (STP)	3,18 mg/l
Sediment:	5,78 mg/l
Marina sediment:	0,578 mg/l
Jord:	1,12 mg/l

Salicylsyra (CAS 69-72-7)

Vatten:	0,2 mg/l
Havsvatten:	0,02 mg/l
Vatten (intermittent)	1,0 mg/l
Reningsverk (STP)	162 mg/l
Sediment:	1,42 mg/l
Marina sediment:	0,142 mg/l
Jord:	0,166 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Särskilda villkor gällande utbildning och läkarundersökning återfinns i AFS 2011:19, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Särskild utrustning på arbetsplatsen: Nöddusch samt tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Möjligheter till ögonsköljning skall finnas i anslutning till hanteringsplats.

Allmänna skyddsåtgärder och hygienåtgärder: Hantera inte mat, dryck eller djurfoder i närheten av produkten. Ta omedelbart av kläder som kommit i kontakt med produkten. Tvätta händerna före paus och i slutet av arbetet. Tvätta huden noggrant efter arbetspasset, applicera hudkräm. Normala försiktighetsåtgärder som tillämpas vid hantering av kemikalier bör följas.

Andningsskydd:	Överskrids gränsvärden för exponering ska personligt andningsskydd användas. Förslag på lämpligt andningsskydd är en CEN godkänd mask med A/P2 filter.
Handskydd:	Använd skyddshandskar. Endast kemikalieresistenta skyddshandskar som uppfyller krav enligt EN 372 bör användas. Före användning kontrollera att handskarna inte är skadade. Lämpligt handskmaterial: neopren >0,5 mm (genombrottstid >= 480 min). Genombrottstiden kan erhållas av tillverkaren av skyddshandskarna. Kontakta handsktillverkarens representanter för råd om val av lämpliga skyddshandskar om osäkerhet råder.
Skyddskläder:	Bär långärmade skyddskläder anpassade för kemskydd för att förhindra hudkontakt. Bär skyddsskor.
Skyddsglasögon:	Skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN 166.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna kännetecken:

Form:	Vätska
Lukt:	amin
Färg:	Gulaktig

Fysikalisk/kemiska egenskaper som är relevanta för hälsa, säkerhet och miljö:

Initial kokpunkt och kokpunktintervall (vid 1013 hPa)	> 200°C
Flampunkt	> 100°C
Densitet vid 23°C	1,02 g/cm^3
Självantändningstemperatur	380°C

9.2 Annan information

Ingen information.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Inga farliga reaktioner vid förvaring och hantering enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet: Inga farliga reaktioner kända.

10.3 Risken för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas: Inga kända vid rekommenderade användningsförhållanden.

10.5 Oförenliga material: Reaktioner med starka oxidationsmedel. Reaktioner med starka syror. Reagerar med starka alkalier.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Giftiga och irriterande gaser/ångor.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Hälsofarlig. Det finns inga testdata tillgänglig för produkten i sin helhet. Nedanstående är baserat på de ingående komponenterna.

Allmän information om produkten:

Hudeffekter: Orsakar allvarliga frätskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Effekter på ögonen: Orsakar allvarliga frätskador.

Förtäring:	Skadligt vid förtäring. Uppskattad akut toxicitet (ATE – acute toxicity estimate) 1949 mg/kg
Inandning:	Kan orsaka irritation i luftvägarna. Uppskattad akut toxicitet- ånga (ATE – acute toxicity estimate) 38,6 mg/l Uppskattad akut toxicitet- aerosol (ATE – acute toxicity estimate) 5,21 mg/l

AKUT TOXICITET

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamin, CAS-nr: 2855-13-2
- LD_{50} oralt råtta: 1030 mg/kg
- LD_{50} dermalt råtta: >2000 mg/kg
- LC_{50} inhalation råtta 4h: >5,01 mg/l

Benzylalkohol, CAS-nr: 100-51-6
- LD_{50} oralt mus: 1040 mg/kg
- LD_{50} oralt råtta: 1620 mg/kg
- LD_{50} dermalt kanin: >2000 mg/kg
- LD_{50} inhalation råtta 4h: >4,18 mg/l (OECD 403)

Salicylsyra (CAS 69-72-7)
- LD_{50} oralt råtta: 891 mg/kg
- LD_{50} dermalt råtta: >2000 mg/kg

m-Phenylenebis(methylamine) (CAS1477-55-0)
- LD_{50} oralt mus: 1180 mg/kg
- LD_{50} dermalt kanin: 3100 mg/kg
- LD_{50} dermalt råtta: >3100mg/kg
- LD_{50} inhalation råtta 4h: 1,34 mg/l

Sensibiliserande effekt:
Produkten har sensibiliserande egenskaper.

Mutagenitet och cancerogenitet.
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda

Reproduktionstoxicitet.
Misstänks skada det ofödda barnet.

Specifik organtoxicitet (STOT)
Produkten orsakar inte specifik organtoxicitet enligt tillgängliga data.

Fara vid aspiration
Enligt tillgängliga data föreligger inte aspirationsfara.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:
Produkten innehåller inga ämnen med kända hormonstörande egenskaper.

Praktisk erfarenhet:
Vid inandning av produkten finns risk för irritation av slemhinnor.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Akvatisk toxicitet:
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamin, CAS-nr: 2855-13-2
- LC_{50} Fisk 96h: 110 mg/l Art: *Leuciscus idus* (OECD 203)
- EC_{50} Zooplankton 48h: 23 mg/l Art: *Daphnia magna* (OECD 202)
- EC_{50} Alger 72h: 37 mg/l Art: *Scenedesmus subspicatus*
- EC_{10} Bakterier 18h: 1120 mg/l Art: *Pseudomonas putida*

Benzylalkohol, CAS-nr: 100-51-6
- LC_{50} Fisk 96h: 460 mg/l Art: *Pimephales promelas*
- LC_{50} Fisk 96h: 645 mg/l Art: *Leuciscus idus*
- EC_{50} Zooplankton 48h: 230 mg/l Art: *Daphnia magna*
- IC_{50} Alger 72h: 770 mg/l Art: *Pseudokirchneriella subcapitata*
- EC_{10} Bakterier 16h: >658 mg/l Art: *Pseudomonas putida*
- EC_{50} Bakterier 24h: 390 mg/l Art: *Pseudomonas putida*

Salicylsyra, CAS 69-72-7
- LC_{50} Fisk 96h: 1380 mg/l Art: *Pimephales promelas*
- EC_{50} Zooplankton 48h: 870 mg/l Art: *Daphnia magna*
- EC_{50} Alger 72h: >100 mg/l Art: *Desmodesmus subcapitata*

m-Phenylenebis(methylamine), CAS1477-55-0
- LC_{50} Fisk 96h: >100 mg/l Art: *Oncorhynchus mykiss*
- LC_{50} Fisk 96h: 97,6 mg/l Art: *Oryzias latipes*
- EC_{50} Zooplankton 48h: 15,2 mg/l Art: *Daphnia magna*
- EC_{50} Alger 72h: 33,3 mg/l Art: *Pseudokirchneriella subcapitata*
- EC_{50} Bakterier 0,5h: >1000 mg/l Aktiverat slam

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Inga data tillgängliga.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Inga data tillgängliga för produkten

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamin (CAS 2855-13-2:
Partitionskoefficient n-oktanol/vatten, log P_{OW} 0,79

12.4 Rörligheten i jord
Inga data tillgängliga för produkten.
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin (CAS 2855-13-2) begränsad rörlighet i jord.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Inga data tillgängliga.

12.6 Hormonstörande egenskaper
Produkten innehåller inga ämnen med kända hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga data tillgängliga.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Allmänt: Enligt SFS 2011:927 är avfallet farligt avfall. Avyttring, transport, lagring och hantering skall ske i enlighet med Avfallsförordningen SFS 2011:927. Avfall från produkten får inte tillåtas förorena mark, vatten eller miljö.

Ingen EWC-kod kan fastställas för denna produkt eftersom användarens hantering av produkten kan medföra en annan klassificering. En för omständigheterna korrekt EWC-kod bör sättas i samråd med lokalt ansvarig myndighet/förvaltning. De koder som ges nedan är endast förslag på koder som kan användas.

Förslag på EWC-kod för produkt:	08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

14.1 UN-nummer:

ARD/RID/ADN	UN 2735

14.2 Officiell transportbenämning:

ARD/RID	POLYAMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamin, Benzyldimetylamin)
IMDG, IATA	POLYAMINE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, Benzyldimethylamin).

14.3 Faroklass för transport:
ADR/RID/IMDG/IATA
Varningsskylt: 8

14.4 Förpackningsgrupp: III

14.5 Miljöfaror: inga

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:
ARD/RID: Farlighetsnummer: 80
Klassificeringskod: C7
Tunnelrestriktionskod: E
Begränsad mängd (LQ): 5 Ltr, E1

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU nr 453/2010
EG nr 1907/2006 (REACH)
EG nr 1272/2008 (CLP)
KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
SFS 2011:927 Avfallsförordning
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
AFS 2011:19 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker

VOC (flyktiga organiska föreningar):
VOC: 0 g/l

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej utförd för ingående ämnen.

16. ANNAN INFORMATION

Förklaringar till faroangivelser som angetts i avsnitt 2:

H226:	Brandfarlig vätska och ånga.
H302:	Skadligt vid förtäring.
H312:	Skadligt vid hudkontakt.
H314:	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
H317:	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318:	Orsakar allvarliga ögonskador

H332: Skadligt vid inandning.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Historik:
2019-03-18: Säkerhetsdatabladet framtaget från tysk förlaga daterad 2017-05-05.
2019-04-10: Förtydligat produktnamn (Komponent B)
2022-12-28: Hela bladet uppdaterat efter ny förlaga version 1.0 daterad 2022-12-09.
2024-06-17: Formulering ändrat. Hela bladet uppdaterat efter ny förlaga version 2.0.
2024-11-17: Avsnitt 3 kompletterat med specifika koncentrationsgränser och uppskattad toxicitet.