

Asphalt Release Pro är ett miljövänligt släppmedel med asfaltlösande egenskaper som är lika bra som diesel.

Version tekniskt datablad: 2026-03-01

**Användningsområden:** Asphalt Release Pro är ett miljövänligt släppmedel med asfaltlösande egenskaper som är lika bra som diesel. Ser till att asfalten släpper där man inte vill att den ska fastna. De arbetsmiljömässiga fördelarna är stora, inga farliga ångor vid upphettning.

**Tekniska data:**

Lägsta användningstemperatur	-15 °C
Självantändningstemperatur	286 °C
Viskositet vid 40°C	4 mm/s
Icke brandfarlig	Flampunkt >100 °C
Biogent kolinnehåll	93 %
Tysk vattenriskklass	WGK 1
Koldioxidavtryck <sup>2</sup> GWP-GHG	1,72 (kg CO <sub>2</sub> -eq/kg)
VOC (flyktiga organiska ämnen i vikt-% diesel har 93%)	1,2 %
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable)	

**Förbrukning:** Beroende på respektive tillämpning och föroreningsgrad.

**Avfallshantering:** Bör hindras från att komma ned i avlopp. Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

**Lagring:** Produkten kan lagras upp till tre år i obruten förpackning. Lagras ej i direkt solljus. Undvik lagring vid höga temperaturer.

**Förpackningsstorlek:** 25 liter dunk 24 dunkar/pall  
1000 Liter IBC tank

**Anmärkning:** Detta datablad ersätter och upphäver all tidigare teknisk information om produkten. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i databladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga, beroende på byggprojektets tillstånd.

Om ingenting fastställts i separata avtal, är informationen i databladet inte bindande och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utföra ändringar i detta datablad förekommande information. Vi rekommenderar vår webbsida [www.infracare.se](http://www.infracare.se) för information om ändringar.