

Bitumenklister på sprayburk

Version tekniskt datablad: 2018-11-01

Typ och egenskaper	InfraRoad Bitugrund är en lösningsmedelshaltig polymerbitumen på sprayburk. Ökar vidhäftningen mellan asfalt och andra material.	
Användningsområden	InfraRoad Bitugrund används för grundning och bättre limning vid lagning och potthålsagning med InfraRoad Coldasphalt, InfraRoad Reaktiv och InfraRoad Mastic.	
Dina fördelar	<ul style="list-style-type: none">• Grundning och limning i en och samma produkt• Enklaste hantering utan extra verktyg såsom pensel, borste eller rulle• Ingen verktygsrengöring• Lönsam då lagningen håller längre• Mycket god vidhäftning och bindkraft• Snabb torkning, ca. 3-5 minuter avluftningstid	
Kortfattade produktdata	Typ Bas Färg Densitet vid 20°C Konsistens Applicering Bearbetningstemperatur Lagring Hållbarhet	lim, aerosol, lösningsmedelshaltig syntetisk kautschuk och kolvätehartser ljusbeige 0,70 g/cm ³ sprejklarig sprayburk (spraya bara nedåt) arbetstemperatur minst + 5 °C min. +5°C förvaras torrt, produkten är ej frostkänslig 12 månader i originalförpackning Förvaras ej i närhet av gnistkällor, antändningsrisk!
Bearbetning	Underlaget skall vara torrt, rent och fettfritt. Lösa föremål skall avlägsnas innan primern appliceras. Produkten skall före bearbetning förvaras i rumstemperatur och burken skall skakas grundligt 1 minut. InfraRoad Bitugrund sprutas med ett avstånd på 25 cm jämnt på underlaget genom att trycka på ventilen. Spruta endast nedåt! Om ventilen hålls uppåt avviker enbart drivgasen. Detta kan leda till att burken inte kan tömmas helt. Efterföljande arbeten får inte påbörjas förrän primern är helt genomtorr.	
Förbrukning	Burkens innehåll räcker till cirka 12 m ² fogningsyta.	
Leveransformat	600 ml – sprayburk	12 burkar per kartong

Lagring

InfraRoad Bitugrund kan förvaras i 12 månader. Produkten är ej frostkänslig. Undvik direkt solljus.

**Hälso-, arbets-
och brandskydd**

- förvaras inte i närheten av födoämnen; ät, drick eller rök inte under arbetet; följ grundläggande hygienregler.
- undvik inhalering av ångor och aerosoler; vid arbete i slutna utrymmen skall tillfredsställande ventilation säkerställas
- lättantändligt enligt Betr.-SchV; skyddas för solljus och temperaturer över 50°C
- riskbestämmande komponent för etikettering: kolväteblandning (testbensin) med tryckgaser (propan/butan)

Övriga anvisningar, se säkerhetsdatabladet

Avfallshantering

Burken måste vara helt tom när den lämnas för återvinning.

Anmärkning

Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informationen gäller således inte längre. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindande och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekommande information.