

**Bitumenrengöringsspray på burk.
Citrusbas som löser bitumen på
ett mycket effektivt sätt.**

Version tekniskt datablad: 2018-09-01



Användningsområden:

InfraRoad Cleaner är ett mycket effektivt spraybart rengöringsmedel med en vegetabilisk aktiv substans och kan användas för snabb och grundlig borttagning av tjära, bitumen- och asfaltföroreningar, diverse lim, tätningsmedel, fetter, vaxer, bränsleolja och färgföroreningar. Med sin omedelbara lösningsmedelseffekt och enkla hantering som spray, kan även otillgängliga områden noggrant rengöras. InfraRoad Cleaner kan användas i nästan hela karossen och inom industrisektorn samt för rengöring av arbetsutrustning och anläggningar inom bitumen- och asfaltsbranschen. Produkten lämpar sig inte för mycket känsliga substrat, t.ex., lackerade ytor. Se till att testa produkten före användning på ett område, som inte är synligt!
InfraRoad Cleaner är fritt från klorerade lösningsmedel .

Förbrukning:

Beroende på respektive tillämpning och föroreningsgrad.

Hälso-, arbets- och brandskydd:

- Förvaras inte i närheten av livsmedel; ät, drick eller rök inte under arbetet; följ grundläggande hygienregler.
- Undvik inandning av ångor och aerosoler; vid användning inomhus, föreskrivs tillräcklig frisk luft eller att mask med kombifilter A2/P3 används; använd lösningsmedelsbeständiga skyddshandskar av nitril, fluorgummi (Viton).
- Extremt brandfarligt enligt industriella säkerhetsföreskrifter (Betr.-SchV); skyddas för solljus och temperaturer över 50°C

R-satser

- R 12 Extremt brandfarligt
- R 38 Irriterar huden
- R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt
- R 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
- R 50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-satser

- S 23 Undvik inandning av aerosol
- S 24 Undvik hudkontakt
- S 37 Använd lämpliga skyddshandskar

Avfallshantering:

Endast helt tömda förpackningar får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshandteras enligt avfallskod: 160504* (gaser i tryckbehållare som innehåller farliga ämnen (inkl. haloner) och ej rengjorda förpackningar enligt avfallskod: 150110* (förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen eller är förorenade av farliga ämnen).

Lagring:

Produkten är ej känslig för frost! Kan förvaras i cirka 12 månader i förslutna förpackningar. Förvara inte materialet i närheten av gnistkällor. Kartongerna ska skyddas från fukt och direkt solljus.

Förpackningsstorlek:

600 ml sprayburk
10 l behållare

12 burkar/kartong

70 kartonger/pall
20 behållare/pall

Anmärkning:

Detta datablad ersätter och upphäver all tidigare teknisk information om produkten. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i databladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga, beroende på byggprojektets tillstånd.

Om ingenting fastställts i separata avtal, är informationen i databladet inte bindande och utgör inte heller en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utföra ändringar i detta datablad förekommande information. Vi rekommenderar vår webbsida www.infracare.se för information om ändringar.