

## Försegling av asfaltskarvar och bitumenskarvar i takpapp.

Version tekniskt datablad: 2022-01-13

---

**Typ och egenskaper** InfraRoad Bitumen 100/25 levereras i block för varmförsegling av bituminösa underlag. Med en mjukpunkt på ca 100 grader minskar risken för blödningar sommartid.

---

<b>Kortfattade produktdata</b>	<b>Produkttyp</b>	Bitumen för varm applicering
	<b>Bas</b>	Bitumen
	<b>Lösningsmedel</b>	Inget
	<b>Färg</b>	Svart
	<b>Konsistens</b>	Fast vid leverans
	<b>Bearbetningstemperatur</b>	+180 grader
	<b>Mjukpunkt</b>	+ 95-110 grader
	<b>Hälsosamt ämne enligt förordningen om farliga ämnen.</b>	Inget
	<b>ADR klassificering</b>	Inget
	<b>Rengöring</b>	InfraRoad Cleaner
	<b>Paketering</b>	Folie

---

**Förbrukning** Ca 1,3kg/liter

---

**Lagring** Produkten kan lagras i minst 12 månader. Skyddas mot sol och väta.

---

**Avfallshantering** Endast helt tömda emballage får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshanteras enligt avfallskod nr. 170302 (asfalt, tjärfri).

---

**Anmärkning** Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informationen gäller således inte längre. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting annat fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindande och utgör således inte en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekommande information.

---

**Leveransformat** 30kg block 36st/pall Artnr. 6900002247