

Förbehandling av asfaltsytor innan asfaltering.

Version tekniskt datablad: 2022-01-13



Typ och egenskaper InfraRoad Emulsion C40 är en katjonisk emulsion som har goda vidhäftande egenskaper med låg halt lösningsmedel, Emulsion C40 har bra täckningsförmåga och fungerar utmärkt i trycksprutor utan att klumpa sig och bidra till driftstopp.

Användningsområden InfraRoad Emulsion C40 används som förbehandling av asfaltsytor före asfaltering. Bör omröras eller vända dunken upp och ner ett par gånger innan användning.

Kortfattade produktdata

Produkttyp	Bitumenklister
Bas	Bitumen
Densitet	+20grader 0,98g/cm ³
Lösningsmedel	Vatten
Färg	Brun, svart vid härdat tillstånd.
Konsistens	Flytande
Bearbetningstemperatur	+5-30 grader
Hälsosafarligt ämne enligt förordningen om farliga ämnen.	Inget
ADR klassificering	Inget
Rengöring	Sköljning med vatten innan emulsionen torkat eller med InfraRoad Cleaner efter att den torkat.

Förbrukning Ca 1kg/liter. Åtgång ca 0,2-0,45 kg/m²

Lagring Produkten kan lagras i ca 3 månader, vid omrörning kan emulsionen användas vid längre lagring.

Avfallshantering Endast helt tömda emballage får lämnas till återvinning. Materialrester kan avfallshanteras enligt avfallskod nr. 170302 (asfalt, tjärfri).

Anmärkning

Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidigare informationen gäller således inte längre. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta dock att avvikelser från det i informationsbladet angivna arbetssättet kan vara nödvändiga beroende på byggprojektets tillstånd. Om ingenting annat fastställts i separata avtal är informationen i informationsbladet inte bindande och utgör således inte en överenskommelse om produktens beskaffenhet. Vi förbehåller oss rätten till att när som helst utföra ändringar av i detta informationsblad förekommande information.

Leveransformat

25 Liter Plastdunk
190 Liter Fat
1000 Liter IBC

32 st/pall

Artnr. 6900005215
Artnr. 6900005216
Artnr. 6900005217